

Kundennummer:
Name des Bestellers:
Kommission:
Auftragsnummer:
Liefertermin:
SHG-Angebots-Nr.

Vorbau-System	Führungsschiene	Vorbau-Kasten	<b>Alle Maße in mm!</b> <b>Für Gehrungen bitte Beiblatt mit Skizze anfügen!</b>  <input type="checkbox"/> <b>Achtung: Zweiter Durchlauf!</b>
<input type="checkbox"/> Rund, stranggepresst <input type="checkbox"/> Putz 20°	53 mm Standard	<input type="checkbox"/> hinten offen (nur bei stranggepresst)  <input type="checkbox"/> Kasten hinterdämmung	
<input type="checkbox"/> Rund, rollgeformt <input type="checkbox"/> Putz 90°	53 mm mit Winkel 68 mm (nur Maxi)		
<input type="checkbox"/> Eckig 20°, stranggepresst <input type="checkbox"/> Viertelrund	Sonderausführung		
<input type="checkbox"/> Eckig 20°, rollgeformt <input type="checkbox"/> Rechtsroller			

Rollladenprofil	
Typ	Standardfarben
<input type="checkbox"/> Kunststoff Maxi	PVC- Panzer:      Alu- Panzer:
<input type="checkbox"/> Kunststoff Mini	
<input type="checkbox"/> Aluminium Maxi	<b>Sonderfarben (nur Alu)</b>
<input type="checkbox"/> Aluminium Mini	
<input type="checkbox"/> ohne Rollladen	

Farben	weiß	braun	anthrazit	silber <small>(nur stranggepresst)</small>	Sonderfarbe	RAL-Nr.	Bohrung Führungsschiene
Blende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> →	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führungsschiene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> →	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Endleiste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> (EV1)	<input type="checkbox"/> →	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ohne
<b>Sonderausstattung</b>	<input type="checkbox"/> Endleiste mit Gummikeder		<input type="checkbox"/> Führungsschienen unten geschlossen		<input type="checkbox"/> seitliche Putzanschlüsse		

### Bestellung von Vorbau-Elementen

**SHG-Fax: 02772 9445-50**

Pos.	Menge	Art ①	Breite (Außenmaß) mm	Höhe (inkl. Kasten) mm	K = Kastenverlängerung		Kasten- größe ②	Antrieb von innen		inkl. Insekt- schutz **	Bemerkungen  (Skizze auf Seite 2)  (alle Angaben von innen gesehen)
					L = Leerblende			Seite	③		
					↓	Links mm	Rechts mm	li / re	Kurbel- länge		

- ① **Art**  
 A Standard  
 B Kastenverlängerung einseitig  
 D Gurtscheibe außerhalb  
 E Kastenverlängerung doppelseitig  
 F Gurtumlenkung
- ② **Kastengröße**  
 125\* | 137 | 150\*  
 165 | 180 | 205\*  
\* Verfügbarkeit gemäß Katalogangaben
- ③ **Antriebsart**  
 11 Aufschraub-Gurtwickler, weiß  
 12 Schwenk-Gurtwickler, weiß  
 13 Schwenk-Gurtwickler, braun  
 14 Kurbelgetriebe 45°  
 15 Kurbelgetriebe 90°  
 41 E-Motor mechanisch  
 42 E-Motor elektronisch  
 43 E-Motor Funk  
 44 E-Motor mechanisch, kurz  
 45 E-Motor elektronisch, kurz  
\*\* Insektenschutz nur möglich gemäß Katalogangaben

Jedes Vorbau-Aufsatzelement wird individuell gefertigt und kann daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.  
 Technische Daten und Ausführung **gemäß Katalogangaben**.  
 Berechnungsgrundlage ist das Element-Außenmaß inkl. Kasten (Mindestberechnung 900 x 900 mm).  
 Zwischenmaße werden nach dem nächsthöheren Maß, geteilte Elemente nach einzelnen Rastermaßen abgerechnet.  
 Es gelten unsere Lieferungs- und Zahlungs- sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Datum                                  Firmenstempel                                  Unterschrift